

ZACUTO NEXT GENERATION EVF

Gratical EVF



ZACUTO 社製
有機ELビューファインダー

Gratical HD & LT

動画撮影を強力にサポート！
HDMI、HD-SDI 両対応のため、
接続するカメラを選びません！

ZACUTO NEXT GENERATION EVF



CONNECTIONS

HDMI標準とHD-SDIの入出力をそれぞれ1ポート(合計4端子)をサポート。クロスコンバージョン機能を持っているため、HDMI⇔HD-SDI間の信号のやりとりを容易にさせます。簡易コンバーターとしても使用できるため、他の機器へ接続することが可能です。



HIGH QUALITY PRECISION OPTICS

非常にクリアかつシャープなレンズを採用し、より正確な映像確認が可能となりました。視度調整用に-1から+4までの補助レンズが用意され、いずれも曇り止め加工が施されています。長時間の撮影でも透明感のある映像確認が可能です。

仕様

Gratical HD

解像度：フル 1280×1024
16×9 1280×720
色深度：24bit RGB
輝度：120-250 cd/m2
コントラスト比：1：10000
リフレッシュレート：50/60 Hz

Gratical LT

解像度：フル 1044×768
16×9 1024×576 (86% HD)
色深度：24bit RGB
輝度：120-250 cd/m2
コントラスト比：1：10000
リフレッシュレート：50/60 Hz

主機能

- ・スケーリング機能 (カスタム / ユーザープリセット)
- ・色調整 (RGB 調整、サチレーション、ブライトネス、コントラスト)
- ・露光アシスト (ゼブラ、疑似色)
- ・ベクタースコープ
- ・WAVE FORM(3D)
- ・ヒストグラム (RGB,Luma)
- ・オーディオメーター
- ・レッドラインピーキング (マルチカラー)
- ・フレームストア
- ・テストチャート (カラーバー、マクベス)
- ・LUT 作成、インポート

コネクター

コネクターポート HDMI(1.4) 標準 入出力 1 系統 Loop out
HD-SDI 入出力 1 系統 Loop out

※クロスコンバージョン機能

(HDMI⇔HD-SDI のように異なるポートへ同一の信号を受け渡すことができません。) Loop out (本機で受け取った信号をそのまま他の危機へ接続可能です。)

対応フレームレート

23.98p,23.98psf,24p,24psf,25p,25psf,29.97psf,50i,50p,
59.94i,60i,60p

電源

LP-E6 相当品 (7.8V 1800mAh LiON)

フル充電で約 4 時間駆動

input 6-28V

対応カメラ例

CANON EOS Cinema Camera シリーズ、Sony F55/F5 FS700, RED シリーズ等、HD-SDI や HDMI 出力を持つカメラ全般

●記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●記載されている内容・仕様等は予告なく変更される場合があります。

日本正規輸入代理店・販売元

 **株式会社ノビテック**

東京本社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル7階
TEL: 03-3443-2677 FAX: 03-3443-2660

E-mail: eizou@nobby-tech.co.jp URL: <http://www.nobby-tech.co.jp>

製造元：ZACUTO 社 (米国)

ZACUTO

お問い合わせ