








	Phantom Flex4K	Phantom VEO4K-PL	Phantom v2640	Phantom FLEX	Phantom V641	MiroL C321S	PhantomHD GOLD
	 販売 レンタル	 販売 レンタル	 販売 レンタル	 レンタル	 レンタル	 レンタル	 レンタル
画素数と撮影速度 (センササイズ)	<ul style="list-style-type: none"> ●4,096×2,160 DCI4K (27.6mm×14.5mm) 10~1,000 コマ/秒 ●3,840×2,160 UHD 4K (25.9mm×14.5mm) 10~1,000 コマ/秒 ●1,920×1,080 2K (12.9mm×7.2mm) 10~2,000 コマ/秒 	<ul style="list-style-type: none"> ●4,096×2,304 (27.6×15.5mm) 24~900コマ/秒 ●4,096×2,160 (27.6×14.5mm) 10~1,000コマ/秒 ●1,920×1,080 (12.9×7.3mm) 10~1,960コマ/秒 	<ul style="list-style-type: none"> ●2,048×1,952 (27.6mm×26.4mm) 100~4,850 コマ/秒 (スタンダード) 100~6,600 コマ/秒 (HS) ●1,920×1,080 (25.9mm×14.6mm) 100~8,570 コマ/秒 (スタンダード) 100~12,500 コマ/秒 (HS) ●1,280×720 (17.3mm×9.7mm) 100~12,500 コマ/秒 (スタンダード) 100~19,690 コマ/秒 (HS) 	<ul style="list-style-type: none"> ●2,560×1,440 (Over Sampling) (25.6mm×14.4mm) 10~1,620 コマ/秒 (スタンダード) 10~800 コマ/秒 (HQモード) ●1,920×1,080 (19.2mm×10.8mm) 10~2,500 コマ/秒 (スタンダード) 10~1,260 コマ/秒 (HQモード) ●1,280×720 (12.8mm×7.2mm) 10~5,300 コマ/秒 (スタンダード) 10~2,600 コマ/秒 (HQモード) 	<ul style="list-style-type: none"> ●2,560×1600 (25.6mm×16mm) 10~1450 コマ/秒 ●1,920×1,080 (19.2mm×10.8mm) 10~2,500 コマ/秒 ●1,280×720 (12.8mm×7.2mm) 10~5,350 コマ/秒 	<ul style="list-style-type: none"> ●1,920×1,200 (19.2mm×12mm) 10~1,380 コマ/秒 ●1,920×1,080 (19.2mm×10.8mm) 10~1,500 コマ/秒 ●1,280×720 (12.80mm×7.2mm) 10~3,200 コマ/秒 	<ul style="list-style-type: none"> ●2,084×2,048 (25.6mm×25.6mm) 10~550 コマ/秒 ●1,920×1,080 (19.2mm×13.5mm) 10~1,000 コマ/秒 ●1,280×720 (16.0mm×9.0mm) 10~1,500 コマ/秒
外部メモリ	シネマグIV 1TB 2TB	CFast2.0 512GBまで	シネマグIV 1TB 2TB	シネマグ 128GB 256GB	シネマグ 128GB 256GB	CineFlash 120GBx2枚	シネマグ 128GB 256GB
ビューファインダー	○ (コンポーネント& HD-SDI)	○	○	○	○	○	○
メカニカル シャッター	○	○	○	○	○	○	×
階調	RGB 各 12ビット				RGB 各 12ビット		RGB 各 14ビット
感度	ISO : 250~2000 (メーカー推奨400)	ISO : 250~2000	ISO : 5000 (スタンダード) 4000(HS)	ISO : 1200	ISO : 1200	ISO : 1200	ISO : 300
記録時間	4K 1,000fps 時 5秒:メモリ64GB	4K 1,000fps 時 5.6秒:メモリ72GB	2K HS 12,500fps時 4.1秒 メモリ144GB	フルHD 2,500fps 時 3.8秒:メモリ32GB (1,000fps時 10.2秒)	フルHD 2,500fps 時 1.9秒:メモリ16GB (1,000fps時 5.1秒)	フルHD 1,500fps 時 2.6秒:メモリ12GB (1,000fps時 4秒)	フルHD 1,000fps 時 6.2秒:メモリ16GB
レンズマウント	PL、F(ニコン)、B4、キヤノン				PL、F(ニコン)、B4、キヤノン		PL、F(ニコン)、B4
HD-SDI 出力	3G-SDI x2デュアルチャ ンネル (2SI) 4K(4:2:2): 24P,30P フルHD 4:4:4 / 4:2:2(1080i,p/psf)	NTSC、PAL、HD-SDI 720p (60、59.9、50)、1080p (30、29.9、25、24、23.9)、1080i(30、29.9、25)、1080psf(30、29.9、25、24、23.9)					
4:4:4 出力	○	×	×	○	×	×	×